



HCMAR

Elektrisk Vinduesåbner - Kædemotor

HCM 24 VDC / HCMA 230 VAC / HCMAR 230 VAC



HCM / HCMA

- Synkrodrift op til 8 motorer
- Programmerbare indstillinger (synkrofunktion, kraft, soft close, hastighed og slaglængde)
- Til vinduer, facadeløsninger og ovenlys
- Kompakt og elegant design
- Støjsvag
- Åbningslængde: 300 mm
- Tryk-/trækraft: 300 N
- Til komfort- og brandventilation
- Strømforsyning 24VDC (HCM) og 230VAC (HCMA/R)
- 2,5 m silikonekabel
- Motorhus i hvidlakeret aluminium
- Symmetrisk kædeudgang (i forhold til motorhus)
- Indbygget radiomodtager + fjernbetjening (HCMAR)
- Modtager er kompatibel med Vind- og Regnsensor #111960 og #111961

Elektrisk Vinduesåbner - HCM 24 VDC / HCMA 230 VAC / HCMAR 230 VAC

Model	Strømforsyning	Tryk-/Træk-kraft (N)	Udvandring (mm)	Låsekraft	Tætningsgrad	Temperatur	Hastighed	Str. (mm) (LxBxH)
HCM 300/300	24 VDC / 0,8 A	300 / 300	300	1000 N	IP 30	-5° C - 55° C	6,8 mm/sek.	451 x 48 x 34
HCMA 300/300	230 VAC / 25 W	300 / 300	300	1000 N	IP 30	-5° C - 55° C	6,8 mm/sek.	451 x 48 x 34
HCMA-R 300/300*	230 VAC / 25 W	300 / 300	300	1000 N	IP 30	-5° C - 55° C	6,8 mm/sek.	451 x 48 x 34

* indbygget radiomodtager + medfølgende fjernbetjening

